

## FRP (Fibreglass Reinforced Polyester) LAP

### TERMÉKLEÍRÁS

Az egybefüggő, üvegszállal erősített – ezáltal kiváló szilárdságú – paneleink felületén nincsenek repedések, felületeik nem korrodálódnak és a táblák közti speciális eljárással készült és felhasznált fugázóanyag is szavatolja a higiénikus környezetet.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az FRP LAP higiénikus védelmet biztosít az élelmiszeripar területén (húsipar, sütőipar, tejipar, halfeldolgozók, sör-, és italgyártás, üzemi konyhák), raktárak és hűtőházak, hűtőkamionok burkolásánál, gyógyszeripar és laboratóriumok vagy egészségügyi intézmények (műtők, várótermek, kórtermek) helyiségeinek burkolásánál.

### MŰSZAKI ADATOK

FRP felület	Sima felületű	Dombornyomott felületű
Méretek:	1,2 x 3 m / 1,2 x 2,5 m	1,2 x 3 m / 1,2 x 2 m / 1,2 x 2,5 m
Vastagság:	2 mm	2,3 mm
Hosszúság/szélesség tűrés	0,2 – 0,5 %	
Vastagság tűrés	+/- 10 %	
Szín:	Standard szín: RAL 9016 (higiénikus fehér) , más színben rendelésre	
Tűzvédelmi osztály	Standard Euro Class E osztály	
Hőmérséklet:	- 60 - + 80 °C (80°C-ig a kitétségi időtől függően)	



Vegyileg ellenálló



Baktérium és gombaszító



Ütés és karcálló



Gazdaságos



Víz és szennyeződés álló



Könnyen tisztítható



Könnyen javítható



Hőtűrés  
- 60 - + 80 °C



Felrakható: csempére, szendvics panelre, gipszkartonra, vakolatra



Graffiti védett és antisztatikus



Nem színeződik



Nem vesz fel szagokat



Nem korrodálódik



Standard Euro Class E



Hosszú élettartam



Bontás nélküli kivitelezés



Minden RAL színben kapható standard RAL 9016=higiénikus fehér